

“ЗАТВЕРДЖУЮ”:

Директор

посада керівника/

/Микола БУТЬКО/

2025р.



З В І Т З ПІСЛЯПРОЕКТНОГО МОНІТОРІНГУ

Функціонування ділянки обліку та перевантаження
вторинних ресурсів ТОВ «АЛЬТФАТЕР КИЇВ» за адресою:
03061, м. Київ, вул. Олега Афанаса (Бакуніна), 3,
у звітний період
з липня 2024р. по липень 2025р.

Головний інженер
ТОВ «АЛЬТФАТЕР КИЇВ»

Олексій ШАБОЛТАС

м. Київ, 2025 р.

1. Загальна частина

1.1 Відомості про підприємство

Повна назва	Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛТФАТЕР КИЇВ»
Юридична адреса	03151, м. Київ, Солом'янський р-н, просп. Повітрофлотський, 72
Код КАТОТТГ	UA80000000000980793
Фактична адреса	03061, м. Київ, Солом'янський р-н, вул. Бакуніна, 3
Керівник підприємства посада, ПІБ, тел., e-mail	Директор Бутько Микола Васильович тел. +38(044) 501-59-13 e-mail: ua.kyiv.all.groups@veolia.com
Виконавець звіту посада, ПІБ, тел., e-mail	Головний інженер Шаболтас Олексій тел.: +38 (050)383 52 50 e-mail: oleksiy.shaboltas@veolia.com
Ідентифікаційний код суб'єкта господарювання з ЄДРПОУ (або ідентифікацій номер за ДРФО)	25280118
Назва виду економічної діяльності об'єкта за КВЕД (код видів економічної діяльності згідно із загальним класифікатором видів економічної діяльності)	38.11 Збирання безпечних відходів (основний) 77.31 Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування 81.29 Інші види діяльності із прибирання 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 49.41 Вантажний автомобільний транспорт 38.21 Оброблення та видалення безпечних відходів 38.31 Демонтаж (розбирання) машин і устаткування 38.32 Відновлення відсортованих відходів 39.00 Інша діяльність щодо поводження з відходами
Офіційний сайт в мережі Інтернет	https://altvaterkyiv.com.ua

1.2 Описова частина

На підставі висновку з оцінки впливу на довкілля (далі – ОВД) планованої діяльності «Функціонування дільниці обліку та перевантаження вторинних ресурсів ТОВ «АЛЬТФАТЕР КИЇВ» за адресою: 03061, м. Київ, вул. Бакуніна, 3» від 15.03.2024 №21/01-3604/2, підприємством було проведено післяпроектний моніторинг (далі – ППМ). Моніторинг необхідно здійснювати щорічно протягом трьох років з моменту початку провадження планової діяльності. Рішенням про початок планової діяльності є дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами № UA800000000000980793-III-0035 від 26.07.2024, терміном дії – необмежений.

2. Мета і завдання післяпроектного моніторингу

Метою ППМ є виявлення відхилення від передбачених ОВД заходів та їх наслідків, а також перевірити ефективність вжитих заходів для запобігання, зменшення або усунення негативного впливу на довкілля. ППМ дозволяє порівняти фактичні показники впливу на довкілля з тими, що були передбачені у звіті з ОВД. Це в свою чергу допомагає вчасно виявляти потенційні загрози для довкілля та вживати запобіжні заходи, щоб уникнути негативних наслідків, що дозволяє провадити плановану діяльність підприємства у відповідності до вимог природоохоронного законодавства.

Відповідно до п. 6 висновку з ОВД завданням ППМ є наступне:

- здійснювати моніторинг впливу планової діяльності на якість атмосферного повітря на найближчій житловій забудові та на межі встановленої санітарно-захисної зони (далі – СЗЗ);
- здійснювати лабораторно-інструментальний контроль викидів забруднюючих речовин від стаціонарних організованих джерел;
- надати інформацію щодо здійснення операцій у сфері управління відходами;
- здійснювати моніторинг впливу шуму від планової діяльності на найближчій житловій забудові та на межі встановленої СЗЗ.

Періодичність та строки подання звіту ППМ також наведені у п. 6 висновку з ОВД.

3. Отримані результати післяпроектного моніторингу та їх оцінка

3.1 Результати моніторингу впливу планової діяльності на якість атмосферного повітря на найближчій житловій забудові та на межі встановленої СЗЗ.

Згідно з додатком № 4 «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів» (далі – ДСП), що затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.96 № 173 (Санітарно-технічні споруди та установки комунального призначення. Сміттєперевантажувальні станції), нормативний розмір СЗЗ для ділянки обліку і перевантаження вторинних ресурсів ТОВ «АЛЬТФАТЕР КИЇВ» становить 100 м, клас IV.

Згідно з висновком від 27.09.2023 № 12.2-18-4/16702 та протоколом від 25.09.2023 № 1284 державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо матеріалів обґрунтування встановлення розміру СЗЗ для ТОВ «АЛЬТФАТЕР КИЇВ», СЗЗ встановлена від межі виробничої зони ділянки обліку та перевантаження вторинних ресурсів у розмірі:

- 25 м у північному напрямку (до території гімназії-інтернату № 13);
- 70 м у південно-східному напрямку (до території ДНЗ № 716);
- 70 м у південному напрямку (до території спорткомплексу ДБК-3);
- 100 м у всіх інших напрямках сторін світу.

Відповідно до п. 6 висновку з ОВД необхідно щоквартально проводити оцінку поточного стану якості повітря у районі розташування ділянки обліку та перевантаження вторинних ресурсів ТОВ «АЛЬТФАТЕР КИЇВ».

Лабораторні дослідження було здійснено в наступних контрольних точках на найближчій житловій забудові (прирівняної до неї території) та на межі встановленої СЗЗ:

- контрольна точка № 1: на межі території гімназії-інтернату № 13 по вул. Новополюва, 106, у північному напрямку на встановленій СЗЗ (25 м);
- контрольна точка № 2: на межі території ДНЗ № 716 по вул. Новополюва, 97, у південно-східному напрямку на встановленій СЗЗ (70 м);
- контрольна точка № 3: на межі території спорткомплексу ДБК-3 по вул. Бакуніна, 1, у південному напрямку на встановленій СЗЗ (70 м);
- контрольна точка № 4: на межі нормативної СЗЗ 100 м у західному напрямку.

Інструментально-лабораторні вимірювання проведені санітарно-промисловою лабораторією ТОВ «ЕКО», свідоцтва про відповідність системи вимірювань від 03.06.2022 №06-0020/2022 та від 03.06.2025 №06-0044/2025.

Роботи щодо здійснення виробничого лабораторного контролю за станом забруднення атмосферного повітря в зоні впливу викидів підприємства виконані відповідно до РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю за загрязнением атмосферы».

При відборі проб були використані наступні засоби вимірювання: психрометр МВ-4М, анемометр Testo 405, барометр БАММ-1, пробовідборник Тайфун, газоаналізатори типів ДОЗОР-С-М-2, СМ-2-NO, 604-621ЭХ05-02.

Протоколи дослідження повітря населених місць в зоні впливу ділянки обліку та перевантаження вторинних ресурсів ТОВ «АЛЬТФАТЕР КИЇВ», а також копії свідоцтв про відповідність системи вимірювань з додатками наведені у додатку.

Після обробки даних, які отримані в результаті прямих лабораторно-інструментальних вимірювань вмісту шкідливих речовин в зоні впливу підприємства, проведена порівняльна характеристика фактичних концентрацій забруднюючих речовин з встановленими гігієнічними нормативами згідно з ДСП 201-97 «Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами)». Гігієнічні нормативи допустимого вмісту забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць – це гранично допустимими концентраціями (далі – ГДК), орієнтовних безпечних рівнів діяння (далі – ОБРД), гранично допустимого забруднення (далі – ГДЗ) у повітрі житлової забудови та 0,8 ГДК, 0,8 ОБРД, 0,8 ГДЗ – у повітрі місць масового відпочинку і оздоровлення населення.

Отримані результати максимально-разових фактичних концентрацій окремих забруднюючих речовин згідно з вищезазначених протоколів зведені в таблиці 1.

Таблиця 1

Найменування забруднюючої речовини	Номер та розташування контрольної точки							
	т. № 1 на межі території гімназії-інтернату № 13 (вул. Новопольова, 106) у Пн напрямку		т. № 2 на межі території ДНЗ № 716 (вул. Новопольова, 97) у Пд-Сх напрямку		т. № 3 на межі території спорткомплексу ДБК-3 (вул. Бакуніна, 1) у Пд напрямку		т. № 4 на межі нормативної СЗЗ 100 м у Зх напрямку	
	мг/м ³	долі ГДК	мг/м ³	долі ГДК	мг/м ³	долі ГДК	мг/м ³	долі ГДК
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>I квартал звітнього періоду</i>								
Азоту діоксид	0,15	0,75	0,15	0,75	0,15	0,75	0,15	0,75
Вуглецю оксид	2,41	0,48	2,38	0,48	2,38	0,48	2,34	0,47
Ангідрид сірчистий	0,24	0,48	0,22	0,44	0,24	0,48	0,22	0,44
Аміак	н.ч.п.	—	н.ч.п.	—	н.ч.п.	—	н.ч.п.	—
Пил	0,24	0,48	0,25	0,50	0,24	0,48	0,24	0,48
Сірководень	н.ч.п.	—	н.ч.п.	—	н.ч.п.	—	н.ч.п.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>II квартал звітного періоду</i>								
Азоту діоксид	0,16	0,80	0,15	0,75	0,16	0,80	0,16	0,80
Вуглецю оксид	2,51	0,50	2,45	0,49	2,42	0,48	2,37	0,47
Ангідрид сірчистий	0,24	0,48	0,24	0,48	0,26	0,52	0,25	0,50
Аміак	н.ч.п.	—	н.ч.п.	—	н.ч.п.	—	н.ч.п.	—
Пил	0,22	0,44	0,19	0,38	0,19	0,38	0,19	0,38
Сірководень	н.ч.п.	—	н.ч.п.	—	н.ч.п.	—	н.ч.п.	—
<i>III квартал звітного періоду</i>								
Азоту діоксид	0,15	0,75	0,16	0,80	0,14	0,70	0,16	0,80
Вуглецю оксид	2,34	0,47	2,36	0,47	2,27	0,45	2,35	0,47
Ангідрид сірчистий	0,25	0,50	0,22	0,44	0,21	0,42	0,23	0,46
Аміак	н.ч.п.	—	н.ч.п.	—	н.ч.п.	—	н.ч.п.	—
Пил	0,22	0,44	0,22	0,44	0,22	0,44	0,21	0,42
Сірководень	н.ч.п.	—	н.ч.п.	—	н.ч.п.	—	н.ч.п.	—
<i>IV квартал звітного періоду</i>								
Азоту діоксид	0,16	0,80	0,16	0,80	0,16	0,80	0,17	0,85
Вуглецю оксид	2,41	0,48	2,43	0,49	2,43	0,49	2,46	0,49
Ангідрид сірчистий	0,26	0,52	0,26	0,52	0,24	0,48	0,25	0,50
Аміак	н.ч.п.	—	н.ч.п.	—	н.ч.п.	—	н.ч.п.	—
Пил	0,25	0,50	0,25	0,50	0,25	0,50	0,24	0,48
Сірководень	н.ч.п.	—	н.ч.п.	—	н.ч.п.	—	н.ч.п.	—

Згідно протоколів проведення досліджень повітря населених місць в зоні впливу ділянки обліку та перевантаження вторинних ресурсів ТОВ «АЛЬТФАТЕР КИЇВ» фактичні концентрації забруднюючих речовин не перевищують гігієнічні нормативи у повітрі населених місць, а саме максимально разові ГДК, що відповідає вимогам «Державних медико-санітарних нормативів гранично допустимих концентрацій хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», що затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10.05.2024 № 813.

3.2 Результати здійснення лабораторно-інструментального контролю викидів забруднюючих речовин від стаціонарних організованих джерел.

Відповідно до п. 6 висновку з ОВД необхідно щоквартально проводити лабораторно-інструментальний контроль викидів забруднюючих речовин від стаціонарних організованих джерел.

Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених гранично допустимих викидів від стаціонарних джерел викидів передбачено дозволом на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. Відповідно до п.6 додатку до дозволу на викиди № UA80000000000980793-III-0035 від 26.07.2024 відповідні заходи не передбачені.

3.3 Інформація щодо здійснення операцій у сфері управління відходами, у тому числі небезпечними.

Відповідно до п. 6 висновку з ОВД необхідно щорічно подавати інформацію стосовно здійснення операцій у сфері управління відходами, у тому числі небезпечними, а саме щодо їх обсягу по кожному найменуванню окремо. Згідно отриманого Дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів №10518/25 від 13.02.2025р. наведено інформацію щодо обсягів та здійснення операцій у сфері управління відходами в таблиці 2.

Таблиця 2

<i>Код та назва відходів згідно з Національним переліком відходів</i>	<i>Обсяг відходів, що утворилися в результаті рециклінгу, відновлення або видалення відходів, т</i>	<i>Код операції, в результаті якої утворилися відходи</i>	<i>Опис операції з відходами</i>
1	2	3	4
I квартал звітного періоду			
15 01 01 Паперова та картонна упаковка	49,125	R12 Попередні операції з відходами для здійснення операцій, визначених у позиціях R1-R11 цього Додатка	сортування, ущільнення
15 01 01 Пластмасова упаковка	37,66	R12 Попередні операції з відходами для здійснення операцій, визначених у позиціях R1-R11 цього Додатка	сортування, ущільнення
15 01 04 Металева упаковка	9,96	R12 Попередні операції з відходами для здійснення операцій, визначених у позиціях R1-R11 цього Додатка	сортування, ущільнення
15 01 05 Комбінована (композитна) упаковка	5,12	R12 Попередні операції з відходами для здійснення операцій, визначених у позиціях R1-R11 цього Додатка	сортування, ущільнення
15 01 07 Скляна тара	52,53	R12 Попередні операції з відходами для здійснення операцій, визначених у позиціях R1-R11 цього Додатка	сортування, ущільнення
20 30 01 Змішані побутові відходи	1229,25	R12 Попередні операції з відходами для здійснення операцій, визначених у позиціях R1-R11 цього Додатка	сортування, ущільнення
II квартал звітного періоду			
15 01 01 Паперова та картонна упаковка	49,125	R12 Попередні операції з відходами для здійснення операцій, визначених у позиціях R1-R11 цього Додатка	сортування, ущільнення
15 01 01 Пластмасова упаковка	37,66	R12 Попередні операції з відходами для здійснення операцій, визначених у позиціях R1-R11 цього Додатка	сортування, ущільнення
15 01 04 Металева упаковка	9,96	R12 Попередні операції з відходами для здійснення операцій, визначених у позиціях R1-R11 цього Додатка	сортування, ущільнення
15 01 05 Комбінована (композитна) упаковка	5,12	R12 Попередні операції з відходами для здійснення операцій, визначених у позиціях R1-R11 цього Додатка	сортування, ущільнення
15 01 07 Скляна тара	52,53	R12 Попередні операції з відходами для здійснення операцій, визначених у позиціях R1-R11 цього Додатка	сортування, ущільнення
20 30 01 Змішані побутові відходи	1229,25	R12 Попередні операції з відходами для здійснення операцій, визначених у позиціях R1-R11 цього Додатка	сортування, ущільнення
III квартал звітного періоду			
15 01 01 Паперова та картонна упаковка	49,125	R12 Попередні операції з відходами для здійснення операцій, визначених у позиціях R1-R11 цього Додатка	сортування, ущільнення
15 01 01 Пластмасова упаковка	37,66	R12 Попередні операції з відходами для здійснення операцій, визначених у позиціях R1-R11 цього Додатка	сортування, ущільнення
15 01 04 Металева упаковка	9,96	R12 Попередні операції з відходами для здійснення операцій, визначених у позиціях R1-R11 цього Додатка	сортування, ущільнення

1	2	3	
15 01 05 Комбінована (композитна) упаковка	5,12	R12 Попередні операції з відходами для здійснення операцій, визначених у позиціях R1-R11 цього Додатка	сортування, ущільнення
15 01 07 Скляна тара	52,53	R12 Попередні операції з відходами для здійснення операцій, визначених у позиціях R1-R11 цього Додатка	сортування, ущільнення
20 30 01 Змішані побутові відходи	1229,25	R12 Попередні операції з відходами для здійснення операцій, визначених у позиціях R1-R11 цього Додатка	сортування, ущільнення
VI квартал звітного періоду			
15 01 01 Паперова та картонна упаковка	49,125	R12 Попередні операції з відходами для здійснення операцій, визначених у позиціях R1-R11 цього Додатка	сортування, ущільнення
15 01 01 Пластмасова упаковка	37,66	R12 Попередні операції з відходами для здійснення операцій, визначених у позиціях R1-R11 цього Додатка	сортування, ущільнення
15 01 04 Металева упаковка	9,96	R12 Попередні операції з відходами для здійснення операцій, визначених у позиціях R1-R11 цього Додатка	сортування, ущільнення
15 01 05 Комбінована (композитна) упаковка	5,12	R12 Попередні операції з відходами для здійснення операцій, визначених у позиціях R1-R11 цього Додатка	сортування, ущільнення
15 01 07 Скляна тара	52,53	R12 Попередні операції з відходами для здійснення операцій, визначених у позиціях R1-R11 цього Додатка	сортування, ущільнення
20 30 01 Змішані побутові відходи	1229,25	R12 Попередні операції з відходами для здійснення операцій, визначених у позиціях R1-R11 цього Додатка	сортування, ущільнення

3.4 Результати моніторингу впливу шуму від планової діяльності на найближчій житловій забудові та на межі встановленої СЗЗ.

Відповідно до п. 6 висновку з ОВД необхідно щоквартально проводити оцінку шуму від планової діяльності ділянки обліку та перевантаження вторинних ресурсів ТОВ «АЛЬТФАТЕР КИЇВ».

Під час експлуатації ділянки обліку та перевантаження вторинних ресурсів основним джерелом шуму, що чинить вплив на навколишнє середовище, буде робота технологічного обладнання та робота двигунів автомобілів.

Згідно п. 4.4 ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму», кількісну оцінку шумового режиму для об'єкту, що експлуатується, треба здійснювати на підставі даних інструментальних вимірювань.

Для визначення фактичних показників шумового навантаження при роботі ділянки обліку та перевантаження вторинних ресурсів ТОВ «АЛЬТФАТЕР КИЇВ», санітарно-промисловою лабораторією ТОВ «ЕКО» (свідоцтва про відповідність системи вимірювань від 03.06.2022 №06-0020/2022 та від 03.06.2025 №06-0044/2025) були проведені лабораторні вимірювання шуму.

Лабораторні дослідження були проведені в наступних контрольних точках на найближчій житловій забудові (прирівняної до неї території) та на межі встановленої СЗЗ:

- контрольна точка № 1: на межі території гімназії-інтернату № 13 по вул. Новополюова, 106, у північному напрямку на встановленій СЗЗ (25 м);

- контрольна точка № 2: на межі території ДНЗ № 716 по вул. Новополюова, 97, у південно-східному напрямку на встановленій СЗЗ (70 м);
- контрольна точка № 3: на межі території спорткомплексу ДБК-3 по вул. Бакуніна, 1, у південному напрямку на встановленій СЗЗ (70 м);
- контрольна точка № 4: на межі нормативної СЗЗ 100 м у західному напрямку.

Заміри проводились в денний час доби, отриманні показники характеризують загальний рівень звуку з урахуванням фону та руху автотранспорту по прилеглим територіям. Роботи виконані відповідно до «Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови», затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 22.02.2019 № 463.

Перелік засобів вимірювальної техніки, що використовувалися при проведенні інструментально-лабораторних вимірювань: шумомір-аналізатор спектру «Октава 110-А», зав. №092103, з МК 221, зав. №5812, та секундомір СДС пр 1-2-00, зав. №0532283.

Протоколи проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку в зоні впливу ділянки обліку та перевантаження вторинних ресурсів ТОВ «АЛЪТФАТЕР КИЇВ», а також копії свідоцтв про відповідність системи вимірювань з додатками наведені у додатку.

Отримані результати еквівалентного та максимального рівнів шуму згідно з вищезазначених протоколів зведені в таблиці 3.

Таблиця 3

Номер контрольної точки і місце проведення вимірювань	Вимірний еквівалентний рівень шуму, $L_{A\text{ екв}}$, дБА	Допустимий еквівалентний рівень шуму в денний час $L_{A\text{ екв доп}}$, дБА	Вимірний максимальний рівень шуму, $L_{A\text{ макс}}$, дБА	Допустимий максимальний рівень шуму в денний час $L_{A\text{ макс доп}}$, дБА
1	2	3	4	5
I квартал звітного періоду				
т № 1: на межі території гімназії-інтернату № 13 (вул. Новопольова, 106) у Пн напрямку	43,8	45	48,3	60
т № 2: на межі території ДНЗ № 716 (вул. Новопольова, 97) у Пд-Сх напрямку	42,4		47,2	
т № 3: на межі території спорткомплексу ДБК-3 (вул. Бакуніна, 1) у Пд напрямку	44,4		49,5	
т №4: на межі нормативної СЗЗ (100 м) у Зх напрямку	42,8		47,6	
II квартал звітного періоду				
т № 1: на межі території гімназії-інтернату № 13 (вул. Новопольова, 106) у Пн напрямку	43,2	45	48,5	60
т № 2: на межі території ДНЗ № 716 (вул. Новопольова, 97) у Пд-Сх напрямку	42,5		47,4	
т № 3: на межі території спорткомплексу ДБК-3 (вул. Бакуніна, 1) у Пд напрямку	43,8		48,6	

1	2	3	4	5
т №4: на межі нормативної СЗЗ (100 м) у Зх напрямку	42,3		48,2	
III квартал звітнього періоду				
т № 1: на межі території гімназії-інтернату № 13 (вул. Новополюова, 106) у Пн напрямку	42,8	45	47,3	60
т № 2: на межі території ДНЗ № 716 (вул. Новополюова, 97) у Пд-Сх напрямку	42,1		47,2	
т № 3: на межі території спорткомплексу ДБК-3 (вул. Бакуніна, 1) у Пд напрямку	44,3		49,3	
т №4: на межі нормативної СЗЗ (100 м) у Зх напрямку	42,5		47,5	
IV квартал звітнього періоду				
т № 1: на межі території гімназії-інтернату № 13 (вул. Новополюова, 106) у Пн напрямку	43,2	45	46,4	60
т № 2: на межі території ДНЗ № 716 (вул. Новополюова, 97) у Пд-Сх напрямку	42,6		45,8	
т № 3: на межі території спорткомплексу ДБК-3 (вул. Бакуніна, 1) у Пд напрямку	44,1		48,4	
т №4: на межі нормативної СЗЗ (100 м) у Зх напрямку	42,2		45,9	

Інструментальні дослідження у контрольних точках показали, що еквівалентний та максимальний рівні шуму у визначених точках не перевищують допустимі нормативні значення і відповідають нормативним показникам згідно з вимогами ДСП 173-1996 та гігієнічним критеріям, що викладені у ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму» та ДСН 463-2019.

Отримані результати розрахунків шуму та інструментальні вимірювання свідчать про те, що рівні шумового впливу при провадженні планованої діяльності не виходять за межі нормативних показників, а отже експлуатація ділянки обліку та перевантаження вторинних ресурсів ТОВ «АЛЬТФАТЕР КИЇВ» не здійснює понаднормативний вплив на стан довкілля та умови проживання населення.

4. Висновки

На підставі результатів ППМ планової діяльності дільниці обліку та перевантаження вторинних ресурсів ТОВ «АЛЬТФАТЕР КИЇВ», яка розташована за адресою: м. Київ, Солом'янський р-н, вул. Бакуніна, 3, - можна зробити наступні висновки:

- управління з відходами здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про управління відходами» та Дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів; діяльність проводиться у частині збирання, зберігання та сортування відходів;

- фактичні концентрації шкідливих речовин на прирівняної до житлової забудови території та на межі встановленої СЗЗ не перевищують перевищують гігієнічні нормативи у повітрі населених місць;

- не виявлено розбіжностей між прогнозованим у звіті з ОВД та фактичним рівнем шумового навантаження в зоні впливу дільниці.

Викладене вище має шкалу градації 1 та не потребує додаткових, окрім зазначених у висновці з ОВД, заходів.

5. Перелік посилань

1. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.1996 № 173 «Про затвердження державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів»;
2. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 10.05.2024 № 183 «Про затвердження державних медико-санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць» (із змінами, внесеними згідно з Наказом від 03.06.2024 №953);
3. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.1996 №173 «Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів» (із змінами, внесеними згідно з Наказом від 18.05.2018 №952);
4. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 22.02.2019 № 463 «Про затвердження державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови»;
5. ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму», що затверджені наказом від 27.12.2013 № 630;
6. РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы», 1979.
7. Закон України «Про управління відходами» від 31.03.2023 № 2320-IX.

ДОДАТКИ

Висновок:

У відібраних пробах повітря в зоні впливу джерел забруднення об'єкта
концентрації забруднюючих речовин не перевищують максимально
разової ГДК, що відповідає вимогам «Державних медико-санітарних
нормативів гранично-допустимих концентрацій хімічних і біологічних
речовин в атмосферному повітрі населених місць» Наказ МОЗ України
10.05.2024 р. №813.

Лікар-лаборант-гігієніст ТОВ "ЕКО" Чернюк С. В.

Генеральний директор ТОВ "ЕКО" Герасименко М. А.



ТОВ "ЕКО"		Код форми за ЗКУД
02002 м.Київ, вул.Раїси Окіпної, 4-Б, оф.17		Код закладу за ЗКПО
Свідчення про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005		
№06-0020/2022 від 03 червня 2022 р.		
т.(044) -541-24-68		

ПРОТОКОЛ №107-1/24

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВІТРЯ НАСЕЛЕНИХ МІСЦЬ

від " 29 " липня 2024р.

Місце відбору проб повітря

03061, м. Київ, вул. Бакуніна, 3

Мета відбору

Додержання нормативів ГДВ

Вид проби(разова, середньодобова)

разова

Дата і час відбору

29.07.2024 р доставки 29.07.2024 р

Умови транспортування

аіранспорт зберігання -

Метод консервації

не консервувались

Засоби вимірювання, які використовуються при відборі

Психрометр МВ-4М,

анемометр Testo 405, Барометр БАММ-1, пробовідбірник Тайфун,

Газоаналізатор ДОЗОР-С-М-2, СМ-2-НО, 604-6213Х05-02

Інформація про державну повірку

І - ІІ Квартал 2024 р

Характеристика району проведення досліджень(жилий квартал, межа СЗЗ, тощо)

В зоні впливу об'єкта

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, тощо) і рельєфу

Твердий ґрунт, рельєф - рівний

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі

(м) мінімальна- максимальна

Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (т/сек) за даними статистичної звітності підприємства

Відстань від джерела забруднення

Форма факелу

Оскіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору)

НТД, згідно якої проводився відбір:

РД 52.04.186-89

Посада, прізвище особи, яка проводила відбір проб

Провідний інженер ТОВ "ЕКО" Зозуля Н.В.

[illegible]

Висновок:
У відібраних пробах повітря в зоні впливу джерел забруднення об'єкта
концентрації забруднюючих речовин не перевищують максимально
разової ГДК, що відповідає вимогам «Державних медико-санітарних
нормативів гранично-допустимих концентрацій хімічних і біологічних
речовин в атмосферному повітрі населених місць» Наказ МОЗ України
10.05.2024 р. №813.

Лікар-лаборант-гігієніст ТОВ "ЕКО" Чернюк С. В.
Генеральний директор ТОВ "ЕКО" Герасименко М. А.



ТОВ "ЕКО"		Код форми за ЗКУД
02002 м.Київ, вул.Райси Окіпної, 4-Б, оф.17		Код закладу за ЗКТО
Свідчення про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005		
№06-0020/2022 від 03 червня 2022 р.		
т.(044) -541-24-68		

ПРОТОКОЛ №107-2/24

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВІТРЯ НАСЕЛЕНИХ МІСЦЬ

від " 29 " липня 2 024р.

Місце відбору проб повітря ТОВ «АЛЬФАТЕР КИЇВ»

03061, м. Київ, вул. Бакуніна, 3

Мета відбору Додержання нормативів ГДВ

Вид проби(разова, середньодобова) разова

Дата і час відбору 29.07.2024 р доставки 29.07.2024 р

Умови транспортування атранспорт зберігання -

Метод консервації - не консервувались

Засоби вимірювання, які використовуються при відборі Психрометр МВ-4М, анемометр Тесто 405, Барометр БАММ-1, пробовідбірник Тайфун,

Газоаналізатор ДОЗОР-С-М-2, СМ-2-НО, 604-6213Х05-02

Інформація про державну повірку I - II Квартал 2024 р

Характеристика району проведення досліджень(жилий квартал, межа СЗЗ, тощо)

В зоні впливу об'єкта

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, тощо) і рельєфу

Твердий ґрунт, рельєф - рівний

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі

(м) мінімальна- максимальна

Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства

Відстань від джерела забруднення

Форма фаєклу

Зміст місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря

(порядковий номер точок відбору)

НТД, згідно якої проводився відбір:

РД 52.04.186-89

Посада, прізвище особи, яка проводила відбір проб


Провідний інженер ТОВ "ЕКО" Зогуля Н.В.

Номера		Точка відбору проб	Метеофактори									Час відбору годин, хвилин			Назва досліджуваної речовини, інгредієнту	Результат досліджуваної речовини, інгредієнту				НД на методи досліджень
поглиначів та фільтрів	точок відбору за ескізом		4	5	6	вітер		9	10	11	12	13	разова			середньодобова				
						атмосферний тиск, мм рт.ст.	температура повітря в С°						вологість	напрямок		швидкість, м/сек	стан погоди	початок	кінець	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	Т.2	На межі території ДНЗ № 716 (вул. Новогорьова, 97) у південно-східному напрямку на відстані 70 м від виробничої зони ділянки обліку та перевантаження вторинних ресурсів	757	24	84	Пн	2,6	мінл хм	09-00	14-00		Азоту оксиди в перерахунок на діоксид	0,2	0,140			Газоаналізатор СМ-2-NO			
2														0,120						
3														0,150						
4												Вуглецю оксид	5,0	2,36			Газоаналізатор			
5														2,38			604-6213X05-02			
6														2,34						
7																				
8												Діоксид сірки	0,5	0,21			РД 52.04.186-89			
9														0,22			5.2.7.1.			
10														0,23						
11												Аміак	0,2	н.ч.п			Газоаналізатор			
12														н.ч.п			ДОЗОР-С-М-2			
13																				
14												Пил (зважені частинки)	0,5	0,24			РД 52.04.186-89			
15														0,25			5.2.6.			
16														0,23						
17												Сірководень	0,008	н.ч.п			Газоаналізатор			
18														н.ч.п			ДОЗОР-С-М-2			
														н.ч.п						

Висновок:

У відібраних пробах повітря в зоні впливу джерел забруднення об'єкта
концентрації забруднюючих речовин не перевищують максимально
разової ГДК, що відповідає вимогам «Державних медико-санітарних
нормативів гранично-допустимих концентрацій хімічних і біологічних
речовин в атмосферному повітрі населених місць» Наказ МОЗ України
10.05.2024 р. №813.

Лікар-лаборант-гігієніст ТОВ "ЕКО" Чернюк С. В.
Генеральний директор ТОВ "ЕКО" Герасименко М. А.



ТОВ "ЕКО"		Код форми за ЗКУД
02002 м.Київ, вул.Райси Окіпної, 4-Б, оф.17		Код закладу за ЗКПО
Свідчення про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005		
№06-0020/2022 від 03 червня 2022 р.		
т.(044) -541-24-68		

ПРОТОКОЛ №107-3/24	
ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВІТРЯ НАСЕЛЕНИХ МІСЦЬ	
від " 29 "	липня 2 024р.
Місце відбору проб повітря	
03061, м. Київ, вул. Бакуніна, 3	

Мета відбору	Додержання нормативів ГДВ	
Вид проби(разова, середньодобова)	разова	
Дата і час відбору	29.07.2024 р	доставки 29.07.2024 р
Умови транспортування	атранспорт зберігання -	
Метод консервації	не консервувались	
Засоби вимірювання, які використовуються при відборі	Психрометр МВ-4М, анемометр Testo 405, Барометр БАММ-1, пробовідбірник Тайфун,	
Газоаналізатор ДОЗОР-С-М-2, СМ-2-НО, 604-6213Х05-02		

Інформація про державну повірку	І - II Квартал 2024 р	
Характеристика району проведення досліджень(жильний квартал, межа СЗЗ, тощо)	В зоні впливу об'єкта	
Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, тощо) і рельєфу	Твердий ґрунт, рельєф - рівний	
Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі		
(м) мінімальна- максимальна		

Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек), за даними статистичної звітності підприємства		
Відстань від джерела забруднення		
Форма фекалі		
Закіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря		
(порядковий номер точок відбору)		

НТД, згідно якої проводився відбір:	РД 52.04.186-89	
Посада, прізвище особи, яка проводила відбір проб	Зозуля Н.В.	
Провідний інженер ТОВ "ЕКО"		

Номера		Точка відбору проб	Метеофактори								Час відбору годин, хвилин			Назва досліджуваної речовини, інгредієнту	Результат досліджуваної речовини, інгредієнту				НД на методи досліджень	
поглиначів та фільтрів	точок відбору за ескізом		атмосферний тиск, мм рт.ст.	температура повітря в С°	вологість	вітер		швидкість, м/сек	стан погоди	початок	кінець	швидкість відбору, л/хв	ГДК		разова	середньодобова	виявлена	ГДК		Виявлена
						напрямок	швидкість, м/сек													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	т.3	т.3 На межі території спорткомплексу ДБК-3 (вул. Бакуніна, 1) у південному напрямку на відстані 70 м від виробничої зони дільниці обліку та перевагання вторинних ресурсів	757	24	84	Пн	2,6	мінл	09-00	14-00		Азоту оксиди в перерахунок на діоксид	0,2	0,150			Газоаналізатор СМ-2-NO			
2								хм						0,140						
3														0,150						
4													Вуглецю оксид	5,0	2,34			Газоаналізатор 604-621ЭХ05-02		
5															2,38					
6															2,36					
7													Діоксид сірки	0,5	0,23			РД 52.04.186-89		
8															0,22			5.2.7.1.		
9															0,24					
10													Аміак	0,2	н.ч.п			Газоаналізатор ДЗОР-С-М-2		
11															н.ч.п					
12															н.ч.п					
13														Пил (зважені частинки)	0,5	0,23			РД 52.04.186-89	
14																0,24			5.2.6.	
15															0,23					
16													Сірководень	0,008	н.ч.п			Газоаналізатор ДЗОР-С-М-2		
17															н.ч.п					
18															н.ч.п					

Висновок:
У відібраних пробах повітря в зоні впливу джерел забруднення об'єкта
концентрації забруднюючих речовин не перевищують максимального
разової ГДК, що відповідає вимогам «Державних медико-санітарних
нормативів гранично-допустимих концентрацій хімічних і біологічних
речовин в атмосферному повітрі населених місць» Наказ МОЗ України
10.05.2024 р. №813.

ТОВ "ЕКО"		Код форми за ЗКУД
02002 м.Київ, вул.Райси Окіної, 4-Б, оф.17		Код закладу за ЗКПО
Свідчення про відповідність системи вимі- рювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005		
№06-0020/2022 від 03 червня 2022 р.		
т.(044) -541-24-68		

ПРОТОКОЛ №107-4/24	
ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВІТРЯ НАСЕЛЕНИХ МІСЦЬ	
від " 29 "	липня 2024р.
Місце відбору проб повітря	
03061, м. Київ, вул. Бакуніна, 3	

Мета відбору		Додержання нормативів ГДВ	
Вид проби(разова, середньодобова)		разова	
Дата і час відбору		29.07.2024 р	
Умови транспортування		атранспорт зберігання	
Метод консервації		не консервувались	
Засоби вимірювання, які використовуються при відборі		Психрометр МВ-4М,	
анемометр Testo 405, Барометр БАММ-1, пробовідбірник Тайфун,			

Газоаналізатор ДОЗОР-С-М-2, СМ-2-НО, 604-621ЭХ05-02		I - II Квартал 2024 р	
Характеристика району проведення досліджень(жилий квартал, межа СЗЗ, тощо)		межа СЗЗ	
Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, тощо) і рельєфу		Твердий ґрунт, рельєф - рівний	
Характеристика джерел забруднення висота джерел викидів над поверхнею землі (м) мінімальна- максимальна			

Потужність викиду інтрідентів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства		100 м	
Відстань від джерела забруднення			
Форма факелу			
Зсіка місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору)			

НТД, згідно якої проводився відбір:		РД 62.04.186-89	
Посада, прізвище особи, яка проводила відбір проб			
Провідний інженер ТОВ "ЕКО"		Зозуля Н.В.	

Лікар-лаборант-гігієніст ТОВ "ЕКО" Чернюк С. В.
Генеральний директор ТОВ "ЕКО" Герасименко М. А.



Номера	Точка відбору проб	Метеофактори										Час відбору годин, хвилин			Результат досліджуваної речовини, інгредієнту				НД на методи досліджень
		поглиначів та фільтрів	точок відбору за ескізом	атмосферний тиск, мм рт.ст.	температура повітря в С°	вологість	вітер		стан погоди	початок	кінець	швидкість відбору, л/хв	Назва досліджуваної речовини, інгредієнту	разова		середньодобова			
напрямок	швидкість, м/сек						ГДК	виявлена						ГДК	Виявлена				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	Т.4	Т.4 На межі нормативної СЗЗ 100 м у західному напрямку від виробничої зони ділянки обліку та переваантаження вторинних ресурсів.	757	24	84	Пн	2,6	мінл хм	09-00	14-00		Азоту оксиди в перерахунку на діоксид	0,2	0,150			Газоаналізатор СМ-2-NO		
2												Вуглецю оксид	5,0	2,27			Газоаналізатор 604-6213XH05-02		
3															2,31				
4															2,34				
5																			
6																			
7													Діоксид сірки	0,5	0,19		РД 52.04.186-89		
8															0,21		5.2.7.1		
9															0,22				
10													Аміак	0,2	н.ч.п		Газоаналізатор ДОЗОР-С-М-2		
11															н.ч.п				
12															н.ч.п				
13																			
14													Пил (зважені частинки)	0,5	0,24		РД 52.04.186-89		
15															0,23		5.2.6.		
16															0,24				
17													Сірководень	0,008	н.ч.п		Газоаналізатор ДОЗОР-С-М-2		
18															н.ч.п				
		</																	

Висновок:

У відібраних пробах повітря в зоні впливу джерел забруднення об'єкта
концентрації: забруднюючих речовин не перевищують максимально
разової ГДК, що відповідає вимогам «Державних медико-санітарних
нормативів гранично-допустимих концентрацій хімічних і біологічних
речовин в атмосферному повітрі населених місць» Наказ МОЗ України
10.05.2024 р. №813.

Лікар-лаборант-гігієніст ТОВ "ЕКО" Чернюк С. В.
Генеральний директор ТОВ "ЕКО" Герасименко М. А.



ТОВ "ЕКО"		Код форми за ЗКУД
02002 м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 4-Б, оф. 17		Код закладу за ЗКТО
Свідчення про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005		
№06-0020/2022 від 03 червня 2022 р.		
т.(044) -541-24-68		

ПРОТОКОЛ №142-1/24

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВІТРЯ НАСЕЛЕНИХ МІСЦЬ

від " 09 " жовтня 2024р.

Місце відбору проб повітря ТОВ «АЛЬФАТЕР КІЇВ»

03061, м. Київ, вул. Бакуніна, 3

Мета відбору Додержання нормативів ГДВ

Вид проби(разова, середньодобова) разова

Дата і час відбору 09.10.2024 р доставки 09.10.2024 р

Умови транспортування атранспорт зберігання -

Метод консервації не консервувались

Засоби вимірювання, які використовуються при відборі Психрометр МВ-4М,

анемометр Testo 405, Барометр БАММ-1, пробовідбірник Тайфун,

Газоаналізатор ДОЗОР-С-М-2, СМ-2-НО, 604-6213Х05-02

Інформація про державну повірку І - ІІ Квартал 2024 р

Характеристика району проведення досліджень(жилий квартал, межа СЗЗ, тощо)

В зоні впливу об'єкта

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, тощо) і рельєфу

Твердий ґрунт, рельєф - рівний

Характеристика джерел забруднення висота джерел викидів над поверхнею землі

(м) мінімальна- максимальна -

Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек), за даними статистичної звітності підприємства

Відстань від джерела забруднення

Форма фекалу

Зміст місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря

(порядковий номер точок відбору)

НТД, згідно якої проводився відбір:

РД 52.04.186-89

Посада, прізвище особи, яка проводила відбір проб

Провідний інженер ТОВ "ЕКО" Зозуля Н.В.

Номера		Точка відбору проб	Метеофактори							Час відбору годин, хвилин			Назва досліджуваної речовини, інгредієнту	Результат досліджуваної речовини, інгредієнту				НД на методи досліджень
поглиначів та фільтрів	точок відбору за ескізом		атмосферний тиск, мм рт.ст.	температура повітря в С ⁰	вологість	вітер		стан погоди	початок	кінець	швидкість відбору, л/хв	ГДК		разова	середньодобова			
1	2	3	4	5	6	7	8						9	10	11	12	13	14
1	Т.1	Т.1 На межі території ГІмназії-інтернату №13 (вул. Новополюова, 106) у північному напрямку на відстані 25 м від виробничої зони дільниці обліку та перевантаження вторинних ресурсів	746	11	96	ПД-Сх	1,0	ясно	14-00	16-00		Азоту оксиди в перерахунку на діоксид	0,2	0,160			Газоаналізатор СМ-2-NO	
2														0,150				
3														0,150				
4																		
5												Вуглецю оксид	5,0	2,51			Газоаналізатор 604-6213X05-02	
6														2,47				
7																		
8												Діоксид сірки	0,5	0,24			РД 52.04.186-89	
9														0,21			5.2.7.1.	
10														0,23				
11												Аміак	0,2	н.ч.п			Газоаналізатор ДОЗОР-С-М-2	
12														н.ч.п				
13																		
14												Пил (зважені частинки)	0,5	0,19			РД 52.04.186-89	
15														0,22			5.2.6.	
16														0,18				
17												Сірководень	0,008	н.ч.п			Газоаналізатор ДОЗОР-С-М-2	
18														н.ч.п				
														н.ч.п				

Висновок:

У відібраних пробах повітря в зоні впливу джерел забруднення об'єкта
концентрації забруднюючих речовин не перевищують максимально
разової ГДК, що відповідає вимогам «Державних медико-санітарних
нормативів гранично-допустимих концентрацій хімічних і біологічних
речовин в атмосферному повітрі населених місць» Наказ МОЗ України
10.05.2024 р. №813.

Лікар-лаборант-гігієніст ТОВ "ЕКО" Чернюк С. В.
Генеральний директор ТОВ "ЕКО" Герасименко М. А.



ТОВ "ЕКО"		Код форми за ЗКУД
02002 м.Київ, вул.Райси Окіпної, 4-Б, оф.17		Код закладу за ЗКПО
Свідчення про відповідність системи вимі- рювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005		
№06-0020/2022 від 03 червня 2022 р.		
т.(044) -541-24-68		

ПРОТОКОЛ №142-2/24

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВІТРЯ НАСЕЛЕНИХ МІСЦЬ

від " 09 " жовтня 2 024р.

Місце відбору проб повітря ТОВ «АЛЬФАТЕР КИЇВ»

03061, м. Київ, вул. Бакуніна, 3

Мета відбору Додержання нормативів ГДВ

Вид проби(разова, середньодобова) разова

Дата і час відбору 09.10.2024 р доставки 09.10.2024 р

Умови транспортування атранспорт зберігання -

Метод консервації - не консервувались

Засоби вимірювання, які використовуються при відборі Психрометр ІМВ-4М,
анемометр Тесто 405, Барометр БАММ-1, пробовідбірник Тайфун,

Газоаналізатор ДОЗОР-С-М-2, СМ-2-НО, 604-6213Х05-02

Інформація про державну повірку І - ІІ Квартал 2024 р

Характеристика району проведення досліджень(жилий квартал, межа СЗЗ, тощо)

В зоні впливу об'єкта

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, тощо) і рельєфу

Твердий ґрунт, рельєф - рівний

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі

(м) мінімальна- максимальна

Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної

звітності підприємства

Відстань від джерела забруднення

Форма факелу

Зміст місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря

(порядковий номер точок відбору)

НТД, згідно якої проводився відбір:

РД 52.04.186-89

Посада, прізвище особи, яка проводила відбір проб

Провідний інженер ТОВ "ЕКО" Зозуля Н.В.

Номера	Точка відбору проб	Метеофактори								Час відбору годин, хвилин			Назва досліджуваної речовини, інгредієнту	Результат досліджуваної речовини, інгредієнту				НД на методи досліджень
		атмосферний тиск, мм рт.ст.	температура повітря в С°	вологість	вітер		стан погоди	початок	кінець	швидкість відбору, л/хв	ГДК	разова		середньодобові				
1	2	3	4	5	6	7						8	9	10	11	12	13	14
1	Т.2	Т.2	746	11	96	ПД-Сх	1,0	ясно	14-00	16-00		Азоту оксиди в перерахунку на діоксид	0,2	0,150			Газоаналізатор СМ-2-NO	
2												Вуглецю оксид	5,0	2,42			Газоаналізатор 604-6213X05-02	
3														2,38				
4														2,45				
5																		
6																		
7												Діоксид сірки	0,5	0,24			РД 52.04.186-89	
8														0,22			5.2.7.1.	
9														0,21				
10												Аміак	0,2	н.ч.п			Газоаналізатор ДОЗОР-С-М-2	
11														н.ч.п				
12														н.ч.п				
13																		
14												Пил (зважені частинки)	0,5	0,18			РД 52.04.186-89	
15														0,19			5.2.6.	
16																		
17												Сірководень	0,008	н.ч.п			Газоаналізатор ДОЗОР-С-М-2	
18														н.ч.п				
													</					

Висновок:

У відібраних пробах повітря в зоні впливу джерел забруднення об'єкта
концентрації: забруднюючих речовин не перевищують максимально
разової ГДК, що відповідає вимогам «Державних медико-санітарних
нормативів гранично-допустимих концентрацій хімічних і біологічних
речовин в атмосферному повітрі населених місць» Наказ МОЗ України
10.05.2024 р. №813.

ТОВ "ЕКО"		Код форми за ЗКУД
02002 м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 4-Б, оф. 17		Код закладу за ЗКТО
Свідчення про відповідність системи вимі- рювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 №06-0020/2022 від 03 червня 2022 р. Т.(044) -541-24-68		

ПРОТОКОЛ №142-3/24

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВІТРЯ НАСЕЛЕНИХ МІСЦЬ

від " 09 " жовтня 2 024р.

Місце відбору проб повітря ТОВ «АЛЬФАТЕР КИЇВ»

03061, м. Київ, вул. Бакуніна, 3

Мета відбору Додержання нормативів ГДВ

Вид проби(разова, середньодобова) разова

Дата і час відбору 09.10.2024 р Доставки 09.10.2024 р

Умови транспортування а/транспорт зберігання -

Метод консервації - не консервувались

Засоби вимірювання, які використовуються при відборі Психрометр МВ-4М,
анемометр Testo 405, Барометр БММ-1, пробовідбірник Тайфун,

Газоаналізатор ДОЗОР-С-М-2, СМ-2-NO, 604-6213X05-02

Інформація про державну повірку І - ІІ Квартал 2024 р

Характеристика району проведення досліджень(жилий квартал, межа СЗЗ, тощо)

В зоні впливу об'єкта

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, тощо) і рельєфу

Твердий ґрунт, рельєф - рівний

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі

(м) мінімальна - максимальна

Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (т/сек) за даними статистичної

звітності підприємства

Відстань від джерела забруднення

Форма факелу

Зміст місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря

(порядковий номер точок відбору)

НТД, згідно якої проводився відбір:

РД 52.04.186-89

Посада, прізвище особи, яка проводила відбір проб

Провідний інженер ТОВ "ЕКО" Зоупа Н.В.

Лікар-лаборант-гігієніст ТОВ "ЕКО" Чернюк С. В.
Генеральний директор ТОВ "ЕКО" Герасименко М. А.



Номера		Точка відбору проб	Метеофактори									Час відбору годин, хвилини			Назва досліджуваної речовини, інгредієнту	Результат досліджуваної речовини, інгредієнту				НД на методи досліджень
поглиначів та фільтрів	точок відбору за ескізом		атмосферний тиск, мм рт.ст.	температура повітря в С°	вологість	вітер		стан погоди	початок	кінець	швидкість відбору, л/хв	ГДК	разова	середньодобова		виявлена	ГДК	Виявлена		
						напрямок	швидкість, м/сек						ГДК	Виявлена						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	Т.3	Т.3 На межі території спорткомплексу ДБК-3 (вул. Бакуніна, 1) у південному напрямку на відстані 70 м від виробничої зони ділянки обліку та перевантаження вторинних ресурсів	746	11	96	ПД-Сх	1,0	ясно	14-00	16-00		Азоту оксиди в перерахунок на діоксид	0,2	0,150			Газоаналізатор СМ-2-NO			
2														0,160						
3														0,150						
4													Вуглецю оксид	5,0	2,42			Газоаналізатор 604-6213X05-02		
5															2,38					
6															2,41					
7													Діоксид сірки	0,5	0,23			РД 52.04.186-89		
8															0,26					
9															0,24			5.2.7.1.		
10													Аміак	0,2	н.ч.п				Газоаналізатор ДОЗОР-С-М-2	
11																н.ч.п				
12															н.ч.п					
13																				
14													Пил (зважені частинки)	0,5	0,18			РД 52.04.186-89		
15															0,19					5.2.6.
16																				
17													Сірководень	0,008	н.ч.п			Газоаналізатор ДОЗОР-С-М-2		
18															н.ч.п					
							</													

Висновок:

У відібраних пробах повітря в зоні впливу джерел забруднення об'єкта
концентрації забруднюючих речовин не перевищують максимально
разової ГДК, що відповідає вимогам «Державних медико-санітарних
нормативів гранично-допустимих концентрацій хімічних і біологічних
речовин в атмосферному повітрі населених місць» Наказ МОЗ України
10.05.2024 р. №813.

ТОВ "ЕКО"		Код форми за ЗКУД
02002 м. Київ, вул. Райси Окіпної, 4-Б, оф. 17		Код закладу за ЗКТО
Свідчення про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005		
№06-0020/2022 від 03 червня 2022 р.		
т.(044) -541-24-68		

ПРОТОКОЛ №142-4/24

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВІТРЯ НАСЕЛЕНИХ МІСЦЬ

від " 09 " жовтня 2024р.

Місце відбору проб повітря ТОВ «АЛЬТРАТЕР КИЇВ»

03061, м. Київ, вул. Бакучіна, 3

Мета відбору Додержання нормативів ГДВ

Вид проби(разова, середньодобова) разова

Дата і час відбору 09.10.2024 р доставки 09.10.2024 р

Умови транспортування атранспорт зберігання -

Метод консервації не консервувались

Засоби вимірювання, які використовуються при відборі Психрометр МВ-4М,

анемометр Testo 405, Барометр БАММ-1, пробовідбірник Тайфун,

Газоаналізатор ДОЗОР-С-М-2, СМ-2-НО, 604-6213Х05-02

Інформація про державну повірку І - ІІ Квартал 2024 р

Характеристика району проведення досліджень(жилий квартал, межа СЗЗ, тощо)

межа СЗЗ

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, тощо) і рельєфу

Твердий ґрунт, рельєф - рівний

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі

(м) мінімальна- максимальна

Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної

звітності підприємства

Відстань від джерела забруднення 100 м

Форма факелу

Зокіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря

(порядковий номер точок відбору)

НТД, згідно якої проводився відбір

РД 52.04.186-89

Посада, прізвище особи, яка проводила відбір проб

Провідний інженер ТОВ "ЕКО" Зоуля Н.В.

Генеральний директор ТОВ "ЕКО"

Герасименко М. А.



[illegible]

Висновок:
У відібраних пробах повітря в зоні впливу джерел забруднення об'єкта
концентрації: забруднюючих речовин не перевищують максимально
разової ГДК, що відповідає вимогам «Державних медико-санітарних
нормативів гранично-допустимих концентрацій хімічних і біологічних
речовин в атмосферному повітрі населених місць» Наказ МОЗ України
10.05.2024 р. №813.

ТОВ "ЕКО"		Код форми за ЗКУД
02002 м.Київ, вул.Раїси Окіпної, 4-Б, оф.17		Код закладу за ЗКПО
Свідчення про відповідність системи вимі- рювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005		
№06-0020/2022 від 03 червня 2022 р.		
т.(044) -541-24-68		

ПРОТОКОЛ №13-1/25

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВІТРЯ НАСЕЛЕНИХ МІСЦЬ

від " 28 "

січня

2 025р.

Місце відбору проб повітря

ТОВ «АЛЬФАТЕР КІЇВ»

03061, м. Київ, вул. Бакуніна, 3

Мета відбору

Додержання нормативів ГДВ

Вид проби(разова, середньодобова)

разова

Дата і час відбору

28.01.2025р

доставки

28.01.2025р

Умови транспортування

адреспорт зберігання

Метод консервації

не консервувались

Засоби вимірювання, які використовуються при відборі

Психрометр ПМВ-4М,

анемометр Testo 405, Барометр БАММ-1, пробовідбірник Тайфун,

Газоаналізатор ДЗОЗОР-С-М-2, СМ-2-НО, 604-6213Х05-02

Інформація про державну повірку

І - III квартал 2024 р

Характеристика району проведення досліджень(жилий квартал, межа СЗЗ, тощо)

В зоні впливу об'єкта

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, тощо) і рельєфу

Твердий ґрунт, рельєф - рівний

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі

(м) мінімальна - максимальна

-

Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної

звітності підприємства

Відстань від джерела забруднення

Форма факелу

Зскіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря

(порядковий номер точок відбору)

Лікар-лаборант-гігієніст ТОВ "ЕКО" Чернюк С. В.



Генеральний директор ТОВ "ЕКО" Герасименко М. А.

НТД, згідно якої проводився відбір:

РД 52.04.186-89

Посада: прізвище особи, яка проводила відбір проб

Провідний інженер ТОВ "ЕКО" Зозуля Н.В.

Номера	поглиначів та фільтрів	точок відбору за ескізом	Точка відбору проб	Метеофактори								Час відбору годин, хвилин			Назва досліджуваної речовини, інгредієнту	Результат досліджуваної речовини, інгредієнту				НД на методи досліджень
				атмосферний тиск, мм рт.ст.	температура повітря в С°	вологість	вітер		стан погоди	початок	кінець	швидкість відбору, л/хв	ГДК	разова		ГДК	середньодобова	виявлена		
1	2	3	4	5	6	7	8	9						10	11		12	13	14	15
1	т.1	т.1	746	5	91	Пд	2,4	хм	10:00	15:00		Азоту оксиди в перерахунок на діоксид	0,2	0,140			Газоаналізатор СМ-2-NO			
2												Вуглецю оксид	5,0	2,34			Газоаналізатор 604-621ЭХ05-02			
3												Діоксид сірки	0,5	0,21			РД 52.04.186-89			
4														0,25			5.2.7.1.			
5														0,22						
6												Аміак	0,2	н.ч.п			Газоаналізатор ДОЗОР-С-М-2			
7														н.ч.п						
8																				
9																				
10																				
11																				
12																				
13																				
14												Пил (зважені частинки)	0,5	0,22			РД 52.04.186-89			
15														0,18			5.2.6.			
16														0,21						
17												Сірководень	0,008	н.ч.п			Газоаналізатор ДОЗОР-С-М-2			
18														н.ч.п						

Висновок:
У відібраних пробах повітря в зоні впливу джерел забруднення об'єкта
концентрації забруднюючих речовин не перевищують максимально
разової ГДК, що відповідає вимогам «Державних медико-санітарних
нормативів гранично-допустимих концентрацій хімічних і біологічних
речовин в атмосферному повітрі населених місць» Наказ МОЗ України
10.05.2024 р. №813.

ТОВ "ЕКО"		Код форми за ЗКУД
02002 м.Київ, вул.Раїси Окіпної, 4-Б, оф.17		Код закладу за ЗКТО
Свідчення про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005		
№06-0020/2022 від 03 червня 2022 р.		
Т.(044) -541-24-68		

ПРОТОКОЛ №13-3/25	
ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВІТРЯ НАСЕЛЕНИХ МІСЦЬ	
від " 28 "	січня 2025р.
Місце відбору проб повітря	
ТОВ «АЛЬФАТЕР КИЇВ»	
03061, м. Київ, вул. Бакучіна, 3	

Мета відбору	Додержання нормативів ГДВ	
Вид проби(разова, середньодобова)	разова	
Дата і час відбору	28.01.2025 р	Доставки 28.01.2025 р
Умови транспортування	а/транспорт зберігання -	
Метод консервації	не консервувались	
Засоби вимірювання, які використовуються при відборі	Психрометр МВ-4М, анемометр Testo 405, Барометр БММ-1, пробовідбірник Тайфун,	
Газоаналізатор ДОЗОР-С-М-2, СМ-2-НО, 604-6213Х05-02		

Інформація про державну повірку	I - III Квартал 2024 р	
Характеристика району проведення досліджень(жилий квартал, межа СЗЗ, тощо)	В зоні впливу об'єкта	
Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, тощо) і рельєфу	Твердий ґрунт, рельєф - рівнинний	
Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі	(м) мінімальна- максимальна	

Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (т/сек) за даними статистичної звітності підприємства	
Відстань від джерела забруднення	
Форма факелу	
Зсув місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору)	

НТД, згідно якої проводився відбір:

РД 52.04.186-89
Посада, прізвище особи, яка проводила відбір проб
Провідний інженер ТОВ "ЕКО" Зозуля Н.В.

Лікар-лаборант-гігієніст ТОВ "ЕКО" Чернюк С. В.



Генеральний директор ТОВ "ЕКО" Герасименко М.А.

Номера	Точка відбору проб	Метеофактори								Час відбору годин, хвилин			Назва досліджуваної речовини, інгредієнту	Результат досліджуваної речовини, інгредієнту				НД на методи досліджень
		поглиначів та фільтрів	точок відбору за ескізом	атмосферний тиск, мм рт.ст.	температура повітря в С°	вологість	вітер		стан погоди	початок	кінець	швидкість відбору, л/хв		разова	середньодобова	виявлена	ГДК	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Т.3	Т.3 На межі території спорткомплексу ДБК-3 (вул. Бакуніна, 1) у південному напрямку на відстані 70 м від виробничої зони ділянки обліку та перевантаження вторинних ресурсів	746	5	91	Пд	2,4	хм	10-00	15-00		Азоту оксиди в перерахунку на діоксид	0,2	0,140			Газоаналізатор СМ-2-NO	
2															0,130			
3															0,140			
4														5,0	2,25			Газоаналізатор 604-6213X05-02
5															2,27			
6															2,24			
7																		
8													Діоксид сірки	0,5	0,18			РД 52.04.186-89
9															0,21			5.2.7.1.
10															0,19			
11													Аміак	0,2	н.ч.п			Газоаналізатор ДОЗОР-С-М-2
12															н.ч.п			
13																		
14													Пил (зважені частинки)	0,5	0,21			РД 52.04.186-89
15															0,19			5.2.6.
16															0,22			
17													Сірководень	0,008	н.ч.п			Газоаналізатор ДОЗОР-С-М-2
18															н.ч.п			

Висновок:

У відібраних пробах повітря в зоні впливу джерел забруднення об'єкта
концентрації забруднюючих речовин не перевищують максимально
разової ГДК, що відповідає вимогам «Державних медико-санітарних
нормативів гранично-допустимих концентрацій хімічних і біологічних
речовин в атмосферному повітрі населених місць» Наказ МОЗ України
10.05.2024 р. №813.

ТОВ "ЕКО"		Код форми за ЗКУД
02002 м.Київ, вул.Райси Окіпної, 4-Б, оф.17		Код закладу за ЗКТО
Свідчення про відповідність системи вимі- рювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 №06-0020/2022 від 03 червня 2022 р. Т.044) -541-24-68		

ПРОТОКОЛ №13-4/25

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВІТРЯ НАСЕЛЕНИХ МІСЦЬ

від " 28 " січня 2025р.

Місце відбору проб повітря

03061, м. Київ, вул. Бакуніна, 3

Мета відбору

Додержання нормативів ГДВ

Вид проби(разова, середньодобова)

разова

Дата і час відбору

28.01.2025 р. 28.01.2025 р.

Умови транспортування

в/транспорт зберігання

Метод консервації

не консервувались

Засоби вимірювання, які використовуються при відборі

Психрометр МВ-4М,

анемометр Testo 405, Барометр БАММ-1, пробовідбірник Тайфун,

Газоаналізатор ДОЗОР-С-М-2, СМ-2-НО, 604-6213Х05-02

Інформація про державну повірку

I - III Квартал 2024 р

Характеристика району проведення досліджень(жилий квартал, межа СЗЗ, тощо)

межа СЗЗ

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, тощо) і рельєфу

Твердий ґрунт, рельєф - рівний

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі

(м) мінімальна- максимальна

-

Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек), за даними статистичної

звітності підприємства

Відстань від джерела забруднення

100 м

Форма факелу

-

Зскіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря

(порядковий номер точок відбору)

Лікар-лаборант-гігієніст ТОВ "ЕКО" Чернюк С. В.

Генеральний директор ТОВ "ЕКО" Герасименко М. А.



НТД, згідно якої проводився відбір.

РД 52.04.186-89

Посада, прізвище особи, яка проводила відбір проб

Провідний інженер ТОВ "ЕКО" Зозуля Н. В.

Номера		Точка відбору проб	Метеофактори							Час відбору годин, хвилин			Назва досліджуваної речовини, інгредієнту	Результат досліджуваної речовини, інгредієнту				НД на методи досліджень
поглиначів та фільтрів	точок відбору за ескізом		атмосферний тиск, мм рт.ст.	температура повітря в С°	вологість	вітер		стан погоди	початок	кінець	швидкість відбору, л/хв	разова		середньодобова				
						напрямок	швидкість, м/сек					ГДК		виявлена	ГДК	Виявлена		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	т.4	т.4	746	5	91	ПД	2,4	хм	10-00	15-00		Азоту оксиди в перерахунку на діюксид	0,2	0,160			Газоаналізатор СМ-2-NO	
1		На межі нормативної СЗЗ 100 м у західному напрямку від виробничої зони діяльності обліку та перевантаження вторинних ресурсів.										Вуглецю оксид	5,0	2,32			Газоаналізатор 604-6213X05-02	
2															2,35			
3															2,34			
4																		
5																		
6																		
7													Діоксид сірки	0,5	0,22			РД 52.04.186-89
8															0,23			5.2.7.1.
9															0,22			
10													Аміак	0,2	н.ч.л			Газоаналізатор ДОЗОР-С-М-2
11															н.ч.л			
12															н.ч.л			
13																		
14													Пил (зважені частинки)	0,5	0,19			РД 52.04.186-89
15															0,21			5.2.6.
16													Сірководень	0,008	н.ч.л			Газоаналізатор ДОЗОР-С-М-2
17															н.ч.л			
18															н.ч.л			

Висновок:
У відібраних пробах повітря в зоні впливу джерел забруднення об'єкта
концентрації: забруднюючих речовин не перевищують максимально
разової ГДК, що відповідає вимогам «Державних медико-санітарних
нормативів гранично-допустимих концентрацій хімічних і біологічних
речовин в атмосферному повітрі населених місць» Наказ МОЗ України
10.05.2024 р. №813.

Лікар-лаборант-гігієніст ТОВ "ЕКО" Чернюк С. В.

Генеральний директор ТОВ "ЕКО" Герасименко М. А.



ТОВ "ЕКО"		Код форми за ЗКУД
02002 м.Київ, вул.Райсн Окіпної, 4-Б, оф.17		Код закладу за ЗКТО
Свідчення про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005		
№06-0020/2022 від 03 червня 2022 р.		
т.(044) -541-24-68		

ПРОТОКОЛ №13-2/25

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВІТРЯ НАСЕЛЕНИХ МІСЦЬ

від " 28 " січня 2025р.

Місце відбору проб повітря ТОВ «АЛЬФАТЕР КИЇВ»

03061, м. Київ, вул. Бакуніна, 3

Мета відбору Додержання нормативів ГДВ

Вид проби(разова, середньодобова) разова

Дата і час відбору 28.01.2025 р Доставка 28.01.2025 р

Умови транспортування атранспорт зберігання

Метод консервації не консервувались

Засоби вимірювання, які використовуються при відборі Психрометр МВ-4М,

анемометр Тестю 405, Барометр БАММ-1, пробовідбірник Тайфун,

Газоаналізатор ДЮЗОР-С-М-2, СМ-2-НО, 604-6213Х05-02

Інформація про державну повірку І - III Квартал 2024 р

Характеристика району проведення досліджень(жилий квартал, межа СЗЗ, тощо)

В зоні впливу об'єкта

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, тощо) і рельєфу

Твердий ґрунт, рельєф - рівний

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі

(м) мінімальна-максимальна

Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (т/сек) за даними статистичної

звітності підприємства

Відстань від джерела забруднення

форма факелу

Зскіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря

(порядковий номер точок відбору)

НТД, згідно якої проводився відбір:

РД 52.04.186-89

Посада, прізвище особи, яка проводила відбір проб

Провідний інженер ТОВ "ЕКО" Зозуля Н.В.

Номера	поглиначів та фільтрів	точок відбору за ескізом	Точка відбору проб	Метеофактори								Час відбору годин, хвилин				Назва досліджуваної речовини, інгредієнту	Результат досліджуваної речовини, інгредієнту				НД на методи досліджень
				атмосферний тиск, мм рт.ст.	температура повітря в С°	вологість	вітер		стан погоди	початок	кінець	швидкість відбору, л/хв	ГДК	разова			середньодобова				
1	2	3	4	5	6	7	8	9						10	11	12	13	14	15	16	17
1	т.2	т.2 На межі території ДНЗ №716 (вул. Новополяова, 97) у південно-східному напрямку на відстані 70 м від виробничої зони дільниці обліку та перевантаження вторинних ресурсів	746	5	91	ПД	2,4	хм	10-00	15-00		Азоту оксиди в перерахунок на діоксид	0,2	0,140			Газоаналізатор СМ-2-NO				
2													Буплецо оксид	5,0	2,36			Газоаналізатор 604-6213X05-02			
3													Діоксид сірки	0,5	0,21			РД 52.04.186-89			
4															0,22			5.2.7.1.			
5															0,21						
6													Аміак	0,2	н.ч.п			Газоаналізатор ДОЗОР-С-М-2			
7															н.ч.п						
8															н.ч.п						
9															н.ч.п						
10															н.ч.п						
11															н.ч.п						
12															н.ч.п						
13															н.ч.п						
14															н.ч.п						
15															н.ч.п						
16															н.ч.п			Газоаналізатор ДОЗОР-С-М-2			
17															н.ч.п						
18															н.ч.п						

Висновок:

У відібраних пробах повітря в зоні впливу джерел забруднення об'єкта
концентрації забруднюючих речовин не перевищують максимально
разової ГДК, що відповідає вимогам «Державних медико-санітарних
нормативів гранично-допустимих концентрацій хімічних і біологічних
речовин в атмосферному повітрі населених місць» Наказ МОЗ України
10.05.2024 р. №813.

Лікар-лаборант-гігієніст ТОВ "ЕКО" Чернюк С. В.

Генеральний директор ТОВ "ЕКО" Герасименко М. А.



ТОВ "ЕКО"		Код форми за ЗКУД
02002 м.Київ, вул.Райси Окліної, 4-Б, оф.17		Код закладу за ЗКТО
Свідчення про відповідність системи вимі- рювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2006 №06-0020/2022 від 03 червня 2022 р. Т.(044) -541-24-68		

ПРОТОКОЛ №60-1/25

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВІТРЯ НАСЕЛЕНИХ МІСЦЬ

від " 05 " травня 2025р.

Місце відбору проб повітря ТОВ «АЛТФАТЕР КИЇВ»

03061, м. Київ, вул. Бакуніна, 3

Мета відбору Додержання нормативів ГДВ

Вид проб(разова, середньодобова) разова

Дата і час відбору 05.05.2025 р доставки 05.05.2025 р

Умови транспортування атранспорт зберігання -

Метод консервації - не консервувались

Засоби вимірювання, які використовуються при відборі Психрометр МВ-4М,
анемометр Testo 405, Барометр БАММ-1, пробовідбірник Тайфун,

Газоаналізатор ДОЗОР-С-М-2, СМ-2-NO, 604-6213Х05-02

Інформація про державну повірку І - Квартал 2025 р

Характеристика району проведення досліджень(жилий квартал, межа СЗЗ, тощо)

В зоні впливу об'єкта

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, тощо) і рельєфу

Твердий ґрунт, рельєф - рівний

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі

(м) мінімальна- максимальна

Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (т/сек) за даними статистичної

звітності підприємства

Відстань від джерела забруднення

форма факелу

Закріплення місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря

(порядковий номер точок відбору)

НТД, згідно якої проводився відбір:

РД 52.04.186-89

Посада, прізвище особи, яка проводила відбір проб

Провідний інженер ТОВ "ЕКО" Зозуля Н.В.

Номера		Точка відбору проб	Метеофактори							Час відбору годин, хвилин			Назва досліджуваної речовини, інгредієнту	Результат досліджуваної речовини, інгредієнту				НД на методи досліджень
поглиначів та фільтрів	точок відбору за ескізом		атмосферний тиск, мм рт.ст.	температура повітря в С°	вологість	вітер		стан погоди	початок	кінець	швидкість відбору, л/хв	ГДК		виявлена	ГДК	Виявлена		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Т.1																
		На межі території Гімназії інтернату №13, у північному напрямку на відстані 25 м від виробничої зони ділянки обліку та перевантаження вторинних ресурсів	755	15	84	Пн-Зх	1,0	хм	09-30	14-30			0,2	0,160			Газоаналізатор СМ-2-NO	
1	Т.1													0,150				
2														0,160				
3																		
4													5,0	2,41			Газоаналізатор 604-6213X05-02	
5														2,37				
6														2,39				
7																		
8													0,5	0,24			РД 52.04.186-89	
9														0,25			5.2.7.1.	
10																		
11													0,2	н.ч.п			Газоаналізатор ДОЗОР-С-М-2	
12														н.ч.п				
13																		
14													0,5	0,24			РД 52.04.186-89	
15														0,23			5.2.6.	
														0,25				
16																		
17													0,008	н.ч.п			Газоаналізатор ДОЗОР-С-М-2	
18														н.ч.п				

Висновок:

У відібраних пробах повітря в зоні впливу джерел забруднення об'єкта
концентрації: забруднюючих речовин не перевищують максимально
разової ГДК, що відповідає вимогам «Державних медико-санітарних
нормативів гранично-допустимих концентрацій хімічних і біологічних
речовин в атмосферному повітрі населених місць» Наказ МОЗ України
10.05.2024 р. №813.

ТОВ "ЕКО"

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО

02002 м.Київ, вул.Райсн Окіпної, 4-Б, оф.17

Свідчення про відповідність системи вимі-
рювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005
№06-0020/2022 від 03 червня 2022 р.
Г.(044) -541-24-68

ПРОТОКОЛ №60-2/25

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВІТРЯ НАСЕЛЕНИХ МІСЦЬ

від " 05 "

травня

2 025р.

Місце відбору проб повітря

ТОВ «АЛЪФАТЕР КИЇВ»

03061, м. Київ, вул. Бакуніна, 3

Мета відбору

Додержання нормативів ГДВ

Вид проби(разова, середньодобова)

разова

Дата і час відбору

05.05.2025р

доставки

05.05.2025р

Умови транспортування

аіранспорт зберігання

-

Метод консервації

не консервувались

Засоби вимірювання, які використовуються при відборі

Психрометр МВ-4М,
анемометр Testo 405, Барометр БАММ-1, пробовідбірник Тайфун,

Газоаналізатор ДОЗОР-С-М-2, СМ-2-НО, 604-6213Х05-02

Інформація про державну повірку

І - Квартал 2025 р

Характеристика району проведення досліджень(жилий квартал, межа СЗЗ, тощо)

В зоні впливу об'єкта

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, тощо) і рельєфу

Твердий ґрунт, рельєф - рівний

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі

(м) мінімальна- максимальна

-

Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (т/сек) за даними статистичної
звітності підприємства

Відстань від джерела забруднення

Форма факелу

-

Зсіка місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря
(порядковий номер точок відбору)

Лікар-лаборант-гігієніст ТОВ "ЕКО" Чернюк С. В.

Генеральний директор ТОВ "ЕКО" Герасименко М. А.



НТД, згідно якої проводився відбір:

РД 52.04.186-89

Посада, прізвище особи, яка проводила відбір проб

Провідний інженер ТОВ "ЕКО" Зозуля Н.В.

Номера		Точка відбору проб	Метеофактори								Час відбору годин, хвилин			Назва досліджуваної речовини, інгредієнту	Результат досліджуваної речовини, інгредієнту				НД на методи досліджень
поглиначів та фільтрів	точок відбору за ескізом		атмосферний тиск, мм рт.ст.	температура повітря в С°	вологість	вітер		стан погоди	початок	кінець	швидкість відбору, л/хв	ГДК	разова		ГДК	середньо добова	Виявлена		
						напрямок	швидкість, м/сек						ГДК			Виявлена			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	Т.2	На межі території ДНЗ №716 у південно-східному напрямку на відстані 70 м від виробничої зони ділянки обліку та перевантаження вторинних ресурсів	755	15	84	Пн-Зх	1,0	хм	09-30	14-30		Азоту оксиди в перерахунок на діоксид	0,2	0,160			Газоаналізатор СМ-2-NO		
2												Вуглецю оксид	5,0	2,43	2,39		Газоаналізатор 604-6213X05-02		
3														2,41					
4																			
5																			
6																			
7																			
8												Діоксид сірки	0,5	0,25			РД 52.04. 186-89		
9														0,22			5.2.7.1.		
10														0,26					
11												Аміак	0,2	н.ч.п			Газоаналізатор ДОЗОР-С-М-2		
12														н.ч.п					
13																			
14												Речовини	0,5	0,23			РД 52.04. 186-89		
15												у вигляді суспенд. твердих частинок (пил)		0,24			5.2.6.		
16														0,25					
17												Сірководень	0,008	н.ч.п			Газоаналізатор ДОЗОР-С-М-2		
18														н.ч.п					
													</						

Висновок:

У відібраних пробах повітря в зоні впливу джерел забруднення об'єкта
концентрації: забруднюючих речовин не перевищують максимально
разової ГДК, що відповідає вимогам «Державних медико-санітарних
нормативів гранично-допустимих концентрацій хімічних і біологічних
речовин в атмосферному повітрі населених місць» Наказ МОЗ України
10.05.2024 р. №813.

Лікар-лаборант-гігієніст ТОВ "ЕКО" Чернюк С. В.
Генеральний директор ТОВ "ЕКО" Герасименко М.



ТОВ "ЕКО"		Код форми за ЗКУД
02002 м.Київ, вул.Райс Окіпної, 4-Б, оф.17		Код закладу за ЗКТО
Свідчення про відповідність системи вимі- рювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 №06-0020/2022 від 03 червня 2022 р. Т.044) -541-24-68		

ПРОТОКОЛ №60-3/25	
ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВІТРЯ НАСЕЛЕНИХ МІСЦЬ	
від " 05 "	2 025р.
травня	
Місце відбору проб повітря	
03061, м. Київ, вул. Бакуніна, 3	

Мета відбору	Додержання нормативів ГДВ	
Вид проби(разова, середньодобова)	Разова	
Дата і час відбору	05.05.2025 р	Доставки 05.05.2025 р
Умови транспортування	а/транспорт зберігання -	
Метод консервації	не консервувались	
Засоби вимірювання, які використовуються при відборі	Психрометр МВ-4М, анемометр Testo 405, Барометр БАММ-1, пробовідбірник Тайфун,	

Газоаналізатор ДОЗОР-С-М-2, СМ-2-НО, 604-6213Х05-02	
Інформація про державну повірку	
І - Квартал 2025 р	
Характеристика району проведення досліджень(хиллий квартал, межа СЗЗ, тощо)	
В зоні впливу об'єкта	
Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, тощо) і рельєфу	
Твердий ґрунт, рельєф - рівнинний	
Характеристика поверхні місцевості (висота джерел викидів над поверхнею землі	
(м) мінімальна- максимальна	

Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (т/сек): за даними статистичної	
звітності підприємства	
Відстань від джерела забруднення	
форма факелу	
Зскія місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря	
(порядковий номер точок відбору)	

НТД, згідно якої проводився відбір:	
РД 52.04.186-89	
Посада, прізвище особи, яка проводила відбір проб	
Провідний інженер ТОВ "ЕКО" Зозуля Н.В.	

Номера		Точка відбору проб	Метеофактори								Час відбору годин, хвилин			Назва досліджуваної речовини, інгредієнту	Результат досліджуваної речовини, інгредієнту				НД на методи досліджень
поглиначів та фільтрів	точок відбору за ескізом		атмосферний тиск, мм рт.ст.	температура повітря в С°	вологість	вітер		стан погоди	початок	кінець	швидкість відбору, л/хв	разова			середньодобова				
						напрямок	швидкість, м/сек					ГДК	виявлена			ГДК	Виявлена		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	Т.3	На межі території спорткомплексу ДБК-3 у південному напрямку на відстані 70 м від виробничої зони ділянки обліку та перевантаження вторинних ресурсів	755	15	84	Пн-Зх	1,0	хм	09-30	14-30		Азоту оксиди в перерахунок на діоксид	0,2	0,160			Газоаналізатор СМ-2-NO		
2														0,170					
3														0,160					
4													Вуглецю оксид	5,0	2,43			Газоаналізатор 604-6213X05-02	
5															2,41				
6															2,37				
7													Діоксид сірки	0,5	0,23			РД 52.04.186-89	
8															0,22	0,24			5.2.7.1.
9																			
10												Аміак	0,2	н.ч.п			Газоаналізатор		
11														н.ч.п				ДОЗОР-С-М-2	
12														н.ч.п					
13																			
14												Речовини у вигляді суспенд. твердих частинок (пил)	0,5	0,25			РД 52.04.186-89		
15														0,22	0,24			5.2.6.	
16												Сірководень	0,008	н.ч.п			Газоаналізатор		
17														н.ч.п				ДОЗОР-С-М-2	
18														н.ч.п					
						</													

Висновок:
У відібраних пробах повітря в зоні впливу джерел забруднення об'єкта
концентрації: забруднюючих речовин не перевищують максимально
разової ГДК, що відповідає вимогам «Державних медико-санітарних
нормативів гранично-допустимих концентрацій хімічних і біологічних
речовин в атмосферному повітрі населених місць» Наказ МОЗ України
10.05.2024 р. №813.

Лікар-лаборант-гігієніст ТОВ "ЕКО" Чернюк С. В.

Генеральний директор ТОВ "ЕКО" Герасименко М. В.



ТОВ "ЕКО"		Код форми за ЗКУД
02002 м.Київ, вул.Райси Окіпної, 4-Б, оф.17		Код закладу за ЗКТО
Свідчення про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005		
№06-0020/2022 від 03 червня 2022 р.		
Т.(044) -541-24-68		

ПРОТОКОЛ №60-4/25

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВІТРЯ НАСЕЛЕНИХ МІСЦЬ

від " 05 "

травня

2 025р.

Місце відбору проб повітря

03061, м. Київ, вул. Бакуніна, 3

Мета відбору

Додержання нормативів ГДВ

Вид проби(разова, середньодобова)

разова

Дата і час відбору

05.05.2025 р

доставки 05.05.2025 р

Умови транспортування

атранспорт

зберігання

Метод консервації

не консервувались

Засоби вимірювання, які використовуються при відборі

Психрометр МВ-4М,

анемометр Testo 405, Барометр ЕАММ-1, пробовідбірник Тайфун,

Газоаналізатор ДОЗОР-С-М-2, СМ-2-НО, 604-6213Х05-02

Інформація про державну повірку

І - Квартал 2025 р

Характеристика району проведення досліджень(жилий квартал, межа СЗЗ, тощо)

межа СЗЗ

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, тощо) і рельєфу

Твердий ґрунт, рельєф - рівний

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі

(м) мінімальна- максимальна

Потужність викиду інтрідентів, за якими ведеться контроль (г/сек), за даними статистичної

звітності підприємства

Відстань від джерела забруднення

100 м

Форма факелу

Зсна місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря

(порядковий номер точок відбору)

НТД, згідно якої проводився відбір:

РД 52.04.186-89

Посада, прізвище особи, яка проводила відбір проб

Провідний інженер ТОВ "ЕКО" Зозуля Н.В.

Номера		Точка відбору проб	Метеофактори							Час відбору годин, хвилин			Назва досліджуваної речовини, інгредієнту	Результат досліджуваної речовини, інгредієнту				НД на методи досліджень
поглиначів та фільтрів	точок відбору за ескізом		атмосферний тиск, мм рт.ст.	температура повітря в С°	вологість	вітер		стан погоди	початок	кінець	швидкість відбору, л/хв	разова		середньодобова				
1	2					3	4					5			6	7	8	
1	Т.4	На межі нормативної СЗЗ 100 м у західному напрямку від виробничої зони дільниці обліку та перевантаження вторинних ресурсів.	755	15	84	Пн-Зх	1,0	хм	09-30	14-30		Азоту оксиди в перерахунок на діоксид	0,2	0,170			Газоаналізатор СМ-2-NO	
2			Вуглецю оксид	5,0	2,42										2,46			Газоаналізатор 604-6213X05-02
3															0,43			
4																		
5																		
6																		
7																		
8													Діоксид сірки	0,5	0,24			РД 52.04.186-89
9															0,23			5.2.7.1.
10														0,25				
11												Аміак	0,2	н.ч.п			Газоаналізатор ДОЗОР-С-М-2	
12														н.ч.п				
13																		
14												Речовини у вигляді суспенд. твердих частинок (пил)	0,5	0,23			РД 52.04.186-89	
15														0,22			5.2.6.	
16												Сірководень	0,008	н.ч.п			Газоаналізатор ДОЗОР-С-М-2	
17														н.ч.п				
18														н.ч.п				

Висновок

В контрольних точках Т.1 - Т.4 згідно ситуаційної карти еквівалентний рівень звуку дорівнює 42,2 дБА - 44,1 дБА, максимальний рівень звуку дорівнює 45,8 дБА - 48,4 дБА.

Згідно ДСН 463-2019, для часу доби з 8:00 до 22:00 (день), виміряні значення еквівалентних та максимальних рівнів звуку не перевищують допустимих.

Санітарно-промислова лабораторія ТОВ "ЕКО"

(повне найменування лабораторії)

Свідчення про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 №06-0020/2022 від 03.06.2022 р., видане ДП "КИЇВСЬКИЙ СТАНДАРТИМЦЕНТРАЛЬНИЙ ЦЕНТР"

ПРОТОКОЛ № 6-527 05.05.25 р.

(номер, дата)

проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку

1. Дата проведення дослідження 05.05.25 р.

2. Підприємство, адреса, цех, відділення

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬФАТЕР КИЇВ"

м. Київ, проспект Повітрофлотський, буд. 72

Адреса промайданчику: м. Київ, вул. Бакучіна, 3

3. Місце проведення досліджень

Контрольні точки Т.1 - Т.4 згідно ситуаційної карти

4. Мета дослідження контроль рівнів шумового навантаження

5. Засоби вимірювальної техніки 1) Шумомір "Октава 110-А" №А092103 з МК 221 №5812,

2) секундомір СДС пр 1-2-000 №0532283

(найменування, тип, заводський номер)

6. Відомості про повірку 1) св. №22-01/30645 до 10.05.2025 р.,

2) серт. калібрування №UA/35/250120/6647 до 20.01.2027 р.

(номер свідоцтва, термін дії)

7. Нормативні документи, відповідно до яких:

1) керівництво по експлуатації шумоміру-аналізатора спектру "Октава 110-А"

(проводиться дослідження)

2) ДСН 463-2019. Допустимі рівні шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків

і на території житлової забудови

(оцінюються результати)

8. Представник лабораторії (або фізична особа - підприємця)

провідний інженер Сажок С.В.

(посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)

9. Посади, прізвища, імена, по батькові, підписи осіб, що виконували дослідження:

провідний інженер Сажок С.В.

10. Результати дослідження постійного шуму/інфразвуку (підкреслити потрібне)

Висновок

В контрольних точках Т.1 - Т.4 згідно ситуаційної карти еквівалентний рівень звуку дорівнює 42,3 дБА – 43,8 дБА, максимальний рівень звуку дорівнює 47,4 дБА – 48,6 дБА.

Згідно ДСН 463-2019, для часу доби з 8:00 до 22:00 (день) виміряні значення еквівалентних та максимальних рівнів звуку не перевищують допустимих.

Санітарно-промислова лабораторія ТОВ "ЕКО"

(повне найменування лабораторії)

Свідчення про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 №06-0020/2022 від 03.06.2022 р., видане ДП "КИЇВСЬКИЙ СТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ"

ПРОТОКОЛ № с-1150 09.10.24 р.

(номер, дата)

проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку

1. Дата проведення дослідження 09.10.24 р.

2. Підприємство, адреса, цех, відділення

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛТРАТЕР КИЇВ"

м. Київ, проспект Повітрофлотський, буд. 72

Адреса промзони/даних: м. Київ, вул. Бакуніна, 3

3. Місце проведення досліджень

Контрольні точки Т.1 - Т.4 згідно ситуаційної карти

4. Мета дослідження контроль рівнів шумового навантаження

5. Засоби вимірювальної техніки 1) Шумомір "Октава 110-А" №А092103 з МК 221 №5812,

2) секундомір СДС пр 1-2-000 №0532283

(найменування, тип, заводський номер)

6. Відомості про повірку 1) св. №22-01/30645 до 10.05.2025 р.,

2) серт. калібрування №UA/35/250120/6647 до 20.01.2027 р.

(номер свідоцтва, термін дії)

7. Нормативні документи, відповідно до яких:

1) керівництво по експлуатації шумоміру-аналізатора спектру "Октава 110-А"

(проводиться дослідження)

2) ДСН 463-2019. Допустимі рівні шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови

(оцінюються результати)

8. Представник лабораторії (або фізична особа - підприємець)

провідний інженер Сажок С.В.

(посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)

9. Посади, прізвища, імена, по батькові, підписи осіб, що виконували дослідження:

провідний інженер Сажок С.В.

Сажок С.В.





Начальник санітарно-промислової лабораторії Терасименко І.М.

(прізвище, ім'я, по батькові керівника лабораторії, фізичної особи - підприємця)

(підкреслити потрібне)

Рівень звукового тиску (дБ) в середньогометричних октавних смугах частот, (Гц)

2	4	8	16	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
---	---	---	----	------	----	-----	-----	-----	------	------	------	------

[illegible]

(підкреслити потрібне)

Рівень шуму/
каталгний рівень
звукowego тиску,
дБА/дБ Лін,

квівалентний рівень шуму/ загальний звуковий тиск, дБА_{екв}/дБ L_{ін}_{екв}

Точки досліджень:

43,2 ð5A	48,5 ð5A
----------	----------

42,5 дБА	47,4 дБА
----------	----------

43,8 дБА	48,6 дБА
----------	----------

--	--

45 05A	60 05A
--------	--------

3 11:00 đến 13:00

Сажок С.В.

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

(b)(7)(C)

Висновок

В контрольних точках Т.1 - Т.4 згідно ситуаційної карти еквівалентний рівень звуку дорівнює 42,4 дБА – 44,4 дБА, максимальний рівень звуку дорівнює 47,2 дБА – 49,5 дБА.

Згідно ДСН 463-2019, для часу доби з 8:00 до 22:00 (день), виміряні значення еквівалентних та максимальних рівнів звуку не перевищують допустимих.

Санітарно-промислова лабораторія ТОВ "ЕКО"

(повне найменування лабораторії)

Свідомо про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 №06-0020/2022 від 03.06.2022 р., видане ДП "КИЇВОБЛАНДАРМЕТРОЛОГІЯ"

ПРОТОКОЛ № с-492 29.07.24 р.

(номер, дата)

проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку

1. Дата проведення дослідження 29.07.24 р.

2. Підприємство, адреса, цех, відділення

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬФАТЕР КИЇВ"

м. Київ, проспект Повітрофлотський, буд. 72

Адреса промайданчику: м. Київ, вул. Бакуніна, 3

3. Місце проведення досліджень

Контрольні точки Т.1 - Т.4 згідно ситуаційної карти

4. Мета дослідження контроль рівнів шумового навантаження

5. Засоби виміральної техніки 1) Шумомір "Октава 110-А" №А092103 з МК 221 №5812,

2) секундомір СДС пр 1-2-000 №0532283

(найменування, тип, заводський номер)

6. Відомості про повірку 1) св. №22-01/30645 до 10.05.2025 р.,

2) серт. калібрування №UА/35/250120/6647 до 20.01.2027 р.

(номер свідоцтва, термін дії)

7. Нормативні документи, відповідно до яких:

1) керівництво по експлуатації шумоміру-аналізатора спектру "Октава 110-А"

(посадиється дослідження)

2) ДСН 463-2019. Допустимі рівні шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови

(оцінюються результати)

8. Представник лабораторії (або фізична особа - підприємця)

провідний інженер Сажок С.В.

(посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)

9. Посади, прізвища, імена, по батькові, підписи осіб, що виконували дослідження:

провідний інженер Сажок С.В.



Начальник санітарно-промислової лабораторії Терасименко

(прізвище, ім'я, по батькові керівника лабораторії, фізичної особи - підприємця)

Висновок

В контрольних точках Т.1 - Т.4 згідно ситуаційної карти еквівалентний рівень звуку дорівнює 42,1 дБА – 44,3 дБА, максимальний рівень звуку дорівнює 47,2 дБА – 49,3 дБА.

Згідно ДСН 463-2019, для часу доби з 8:00 до 22:00 (день), виміряні значення еквівалентних та максимальних рівнів звуку не перевищують допустимих.

Санітарно-промислова лабораторія ТОВ "ЕКО"

(повне найменування лабораторії)

Свідчення про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 №06-0020/2022 від 03.06.2022 р., видане ДП "КИЇВСТАНДАРТИПРОЕКТ"

ПРОТОКОЛ № **с-147** 28.01.25 р.

(номер, дата)

проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку

1. Дата проведення дослідження 28.01.25 р.

2. Підприємство, адреса, цех, відділення

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬФАТЕР КИЇВ"

м. Київ, проспект Повітрофлотський, буд. 72

Адреса промайданчику: м. Київ, вул. Бакуніна, 3

3. Місце проведення досліджень

Контрольні точки Т.1 - Т.4 згідно ситуаційної карти

4. Мета дослідження контроль рівнів шумового навантаження

5. Засоби вимірювальної техніки 1) Шумомір "Октава 110-А" №А092103 з МК 221 №5812,

2) секундомір СДС пр 1-2-000 №0532283

(найменування, тип, заводський номер)

6. Відомості про повірку 1) св. №22-01/30645 до 10.05.2025 р.,

2) серт. калібрування №UA/35/250120/6647 до 20.01.2027 р.

(номер свідоцтва, термін дії)

7. Нормативні документи, відповідно до яких:

1) керівництво по експлуатації шумоміру-аналізатора спектру "Октава 110-А"

(проводиться дослідження)

2) ДСН 463-2019. Допустимі рівні шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків

і на території житлової забудови

(оцінюються результати)

8. Представник лабораторії (або фізична особа - підприємця)

провідний інженер Сажок С.В.

(посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)

9. Посади, прізвища, імена, по батькові, підписи осіб, що виконували дослідження:

провідний інженер Сажок С.В.

Начальник санітарно-промислової лабораторії Герасименко М.А.
(прізвище, ім'я, по батькові керівника лабораторії, фізичної особи - підприємця)



10. Результати дослідження постійного шуму/інфразвуку (підкреслити потрібне)

(підкреслити потрібне)

[illegible]

11. Результати дослідження непостійного шуму/інфразвуку

(підкреслити потрібне)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ Ліп,	Тривалість дії, хв	Еквівалентний рівень шуму/ загальний еквівалентний рівень звукового тиску, дБА _{звк} /дБ Ліп _{звк}	Максимальний рівень шуму, дБА (дБА І)
Точки досліджень:				
Т.1 - на межі території Гімназії-інтернату № 13 у північному напрямку на відстані 25 м від виробничої зони дільниці обліку та перевантаження вторинних ресурсів			42,8 дБА	47,3 дБА
Т.2 - на межі території ДНЗ № 716 у південно-східному напрямку на відстані 70 м від виробничої зони дільниці обліку та перевантаження вторинних ресурсів			42,1 дБА	47,2 дБА
Т.3 - на межі території спорткомплексу ДБК-3 у південному напрямку на відстані 70 м від виробничої зони дільниці обліку та перевантаження вторинних ресурсів			44,3 дБА	49,3 дБА
Т.4 - на межі нормативної СЗЗ 100 м у західному напрямку від виробничої зони дільниці обліку та перевантаження вторинних ресурсів			42,5 дБА	47,5 дБА
час доби — день з 8:00 до 22:00			45 дБА	60 дБА
Гранично допустимий рівень (ГДР)				

Примітка. У випадку вимірювання шуму інтегруючими чи обчислення за допомогою часткових індексів вказують тільки еквівалентний та максимальний рівні шуму.

Дослідження проводив

провідний інженер

Сажок С.В.

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

(Signature)